



# S15E 0812-06

## Torri di raffreddamento aperte

### Engineering data

**Nota:** Non utilizzare per la costruzione. Fare riferimento alle dimensioni e al peso certificati dalla fabbrica. Questa pagina presenta i dati aggiornati al momento della pubblicazione, che dovrebbero essere riconfermati al momento dell'acquisto. Nell'interesse del miglioramento del prodotto, le specifiche, il peso e le dimensioni sono soggetti a variazioni senza preavviso.

### Note generali

1. Tutti gli attacchi da 100 mm e di dimensioni minori sono filettati a gas. Gli attacchi da 125 mm e di dimensioni maggiori sono smussati per la saldatura.
2. Gli attacchi di reintegro, troppopieno, aspirazione e drenaggio possono essere installati sul lato opposto a quello mostrato; consultare il rappresentante BAC di zona.
3. I modelli da 1012-09 a 1012-10, da 1018-09 a 1018-10, da 1212-09 a 1212-12 e da 1218-09 a 1218-12 sono spediti in due sezioni per cella. Le altezze della sezione superiore per i modelli da 1012-09 a 1012-10 e da 1212-09 a 1212-12, misurano 2501 mm. Per i modelli da 1018-09 a 1018-10 e da 1218-09 a 1218-12, misurano 2562 mm.

[Prestazioni della torre di raffreddamento S1500E in condizioni standard](#)

**Last update:** 01/06/2024

**S15E 0812-06**



1. Entrata acqua; 2. Uscita acqua; 3. Reintegro; 4. Troppopieno ND80; 5. Drenaggio ND50; 6. Portello d'ispezione.



| Modello               | Peso (kg)                    |                            |                                               | Dimensioni (mm) |      |      | Portata<br>aria (m³/s) | Motore<br>ventilator<br>e (kW) | Entrata<br>acqua DN<br>(mm) | Uscita<br>acqua DN<br>(mm) | Reintegro<br>DN (mm) |
|-----------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|------|------|------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------|
|                       | Peso di<br>esercizio<br>(kg) | Peso di<br>spediz.<br>(kg) | Sezione<br>più<br>pesante<br>batteria<br>(kg) | L               | W    | H    |                        |                                |                             |                            |                      |
| S15E<br>0812-0<br>6GE | 4477                         | 2064                       | 2064                                          | 3651            | 2394 | 3336 | 19.0                   | (3x)<br>2.2                    | (1x)<br>200                 | (1x)<br>200                | (1x) 40              |
| S15E<br>0812-0<br>6HE | 4486                         | 2073                       | 2073                                          | 3651            | 2394 | 3336 | 23.0                   | (3x)<br>4.0                    | (1x)<br>200                 | (1x)<br>200                | (1x) 40              |
| S15E<br>0812-0<br>6JE | 4531                         | 2118                       | 2118                                          | 3651            | 2394 | 3336 | 25.0                   | (3x)<br>5.5                    | (1x)<br>200                 | (1x)<br>200                | (1x) 40              |